Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności i wydłużyło pracę maszyny na jednym napełnieniu wodą. To duża oszczędność Twojego czasu !
Łatwość obsługi. Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop zapewniły operatorowi lepszą operowanie produktem i zmniejszyły jego zmęczenie. Wbudowany prostownik umożliwia szybkie podłączenie do ładowania.
Przyjazny i prosty. Duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie.
Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej, silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone przed rozpryskami wody.
Dostępność wersji bateryjnych i kablowych przy dwóch szerokościach roboczych 43 cm i 51 cm daje naszym Klientom możliwość elastycznego i najlepszego wyboru w zalezności o specyfiki pracy na obiektach.
AS430/510 to łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco-zbierające. Doskonałe rozwiązanie do utrzymania czystości na średnich powierzchniach ale o dużym nasileniu ruchu. Świetnie sprawdzają się z codziennych zadaniach w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych czy stacjach metra.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA						
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1		●	
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	●		●
GUMY DYSZY						
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0		●	
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0		●	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
	PROSTOWNIK	VF90271-EU	1	●	●	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	●		●
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1		●	
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	●		●
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	●		●

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymag-ane min.	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA				
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1	●
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0	●
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0	●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1	
	PROSTOWNIK	VF90271-EU	1	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1	●
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	

Model	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000218	50000238	50000220
CECHY PRODUKTU			
Licznik motogodzin		●	
Wersja kablowa			●
Wersja bateryjna	●	●	
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	●	●	●
Wskaźnik poziomu wody	●	●	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000240
CECHY PRODUKTU	
Licznik motogodzin	
Wersja kablowa	•
Wersja bateryjna	
Węże do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Wskaźnik poziomu wody	

Dane techniczne	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	72
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	N/A	20
Silnik szczotki (W)	550	560	750
Moc silnika ssącego (W)	350	350	400
Baterie	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 105Ah/20h AGM	N/A
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Wydajność (m²/ godz.)	1600	2100	1600
Zbiornik roztworu (l)	40	40	50
Zbiornik nieczystości (l)	40	40	50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730	790	730
Średnica szczotki / padu (mm)	430	510	430
Nacisk szczotki (kg)	30 Max	35 Max	35 max
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	340x330x260	N/A
Maks ciężar ładowności (kg)	152	168	120
Ciężar netto (kg)	112	128	70

Dane techniczne	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	20
Silnik szczotki (W)	750
Moc silnika ssącego (W)	400
Baterie	N/A

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Podciśnienie (mmH2O)	1200
Wydajność (m²/ godz.)	2100
Zbiornik roztworu (l)	50
Zbiornik nieczystości (l)	50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510
Nacisk szczotki (kg)	38 Maz
Prędkość szczotki (obr/min)	160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	N/A
Maks ciężar ładowności (kg)	124
Ciężar netto (kg)	74

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	●		●
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	●		●
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1		●	
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	●		●
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	●		●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			
	PROSTOWNIK	VF90271-EU	1	●	●	
SZCZOTKA TALERZOWA						
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1		●	
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PADA	VF90416	1		○	

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER BATTERY 24V	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V
	TRZYMAK PADA	VF90428	1	○		○
GUMY DYSZY						
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0		●	
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0		●	

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag-ane min.	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
	DYSZA ALU 17' KPL	VF90134	1	
	DYSZA ALU 20' KPL	VF90135	1	●
	GUMY SSAWY 17' (PRZÓD)	VF90103	1	
	GUMY SSAWY 17' (TYŁ)	VF90104	1	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1	
	PROSTOWNIK	VF90271-EU	1	
SZCZOTKA TALERZOWA				
	SZCZOTKA 20' (500MM)	VF90417	1	●
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PADA	VF90416	1	○
	TRZYMAK PADA	VF90428	1	
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	0	●
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	0	●

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.